

# BBF-SF

MOLE ABRASIVE RESINOIDI PER SMERIGLIATURA  
CON MACCHINE FISSE

RESINOID GRINDING WHEELS SUITABLE FOR STATIONARY  
MACHINE GRINDING



TIPO DI PRODOTTO PRODUCT TYPE	Abrasivi rigidi Bonded Abrasives		
ABRASIVO ABRASIVE	Corindone rosso bruno/ Carburo di silicio/ Ossido di zirconio Reddish brown corundum/ Black silicon carbide/ Zirconium corundum		
LEGANTE BOND	Resina sintetica polimerizzata Polymerized synthetic resin		
TELE DI RINFORZO GLASS FIBRES	✗	✗	✓
VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	50 m/s	63 m/s	63 m/s

	D	T	H
	DIAMETRO DIAMETER mm	SPESSORE WIDTH mm	FORO BORE mm
	200	20-25-30	16-20-25-30-32
	250	20-25-30	25-30-32-40-50-60
	300	20-25-30-35-40-45-50-55-60	30-32-40-50-60
	350	20-25-30-35-40-45-50-55-60	30-32-40-50-60-100-127
	400	20-25-30-35-40-45-50-55-60	40-50-127-150-152
	450	25-30-35-40-45-50-55-60	30-50-150-152-203
	500	20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	40-50-127-150-152-178-203
	600	25-30-35-40-45-50-55-60-70	127-203

CODICE CODE	UTILIZZO USE	DURATA LIFESPAN	ASPORTAZIONE MATERIAL REMOVAL RATE
A	Per ferro e acciai comuni Suitable for iron and steel	• • •	• • •
ZC	Per titanio Suitable for titanium	• • •	• • •
AZ	Per ghise e acciai legati Suitable for cast iron and alloy steel	• • •	• • •

Questi prodotti sono conformi alla norma europea di sicurezza EN 12413 per abrasivi rigidi. These products comply with the European safety standard EN 12413 for bonded abrasives.  
Controllare ogni altra avvertenza o informazione di sicurezza riportata sul prodotto o sull'imballaggio. Check abrasive product or package for any warnings or other safety information.  
I prodotti abrasivi usati o difettosi devono essere smaltiti secondo le vigenti norme locali o nazionali. Used or defective abrasive products must be disposed of in accordance with applicable local or national regulations.