


BF-TP

**MOLE ABRASIVE RESINOIDI RINFORZATE PIANE
PER TAGLIO CON MACCHINE FISSE**

**FLAT REINFORCED RESINOID GRINDING DISCS SUITABLE
FOR STATIONARY MACHINE CUTTING**



TIPO DI PRODOTTO PRODUCT TYPE	Abrasivi rigidi Bonded Abrasives
ABRASIVO ABRASIVE	Corindone rosso bruno/ Carburo di silicio/ Ossido di zirconio Reddish brown corundum/ Black silicon carbide/ Zirconium corundum
LEGANTE BOND	Resina sintetica polimerizzata Polymerized synthetic resin
TELE DI RINFORZO GLASS FIBRES	✓
VELOCITÀ MASSIMA MAX SPEED	80 m/s

	D DIAMETRO DIAMETER mm	T SPESSORE WIDTH mm	H FORO BORE mm
	250	2,5	25,4-30-32-40-50-60
300	3	22,2-25,4-30-32-40-50-60	
300	4	22,2-25,4-30-32-40-50-60	
350	3,5	25,4-30-32-40-50-60	
400	4,0	25,4-30-32-40-50-60	
450	4,5	25,4-30-32-40-50-60	
500	5	25,4-30-32-40-50-60	
600	6	25,4-30-32-40-50-60	

CODICE CODE	UTILIZZO USE	DURATA LIFESPAN	ASPORTAZIONE MATERIAL REMOVAL RATE
A 24 R	Troncatore per ferro e acciai comuni Cutting disc suitable for iron and steel	• • •	• • •
A 24 N	Troncatore per ferro e acciai comuni Cutting disc suitable for iron and steel	• • •	• • •
AC 30 Q	Troncatore universale per acciaio inox Universal cutting disc suitable for stainless steel	• • •	• • •
AC 24 R	Troncatore universale per ghise Universal cutting disc suitable for cast iron	• • •	• • •
Z 24 R	Troncatore per ghise e acciai comuni Cutting disc suitable for cast iron and steel	• • •	• • •

Questi prodotti sono conformi alla norma europea di sicurezza EN 12413 per abrasivi rigidi. These products comply with the European safety standard EN 12413 for bonded abrasives. Controllare ogni altra avvertenza o informazione di sicurezza riportata sul prodotto o sull'imballaggio. Check abrasive product or package for any warnings or other safety information. I prodotti abrasivi usati o difettosi devono essere smaltiti secondo le vigenti norme locali o nazionali. Used or defective abrasive products must be disposed of in accordance with applicable local or national regulations.